DETECTABLE DESIGN

FOOD GRADE
EG/EC 1935/2004 plus FDA

QUICK CONNECT®

JACOB
NO. 1 IN PIPEWORK SYSTEMS

Doppel-Drehrohrverteiler 45 Grad,Stahl grundiert

Mehrwege-Verteilungen

Artikelnummer: 52081245

Material: pulverbeschichtet

Nenndurchmesser DN: 120.0 MM

Ausläufe Doppeldrehrohrvert.: 2X8

Zur Verteilung von Getreide und Schüttgütern im freien Fall, ohne Überdruck im Rohrsystem und ohne Anspruch auf Staubdichtheit.
Produktführung von oben durch zwei gegenläufige Drehrohre auf den gewünschten Auslauf innerhalb eines geschlossenen Gehäuses.
Anpressung der Drehrohrdichtung mit 2 Druckfedern. Abstützung durch vier Konsolen am Untertrichterumfang gemäß Maßblatt.
Antrieb elektrisch mit Getriebemotor, 1,2 Umdrehungen pro Minute, Motorspannung 230/400 Volt, 50 bis 60 Hz.
Steuerung durch mechanische Endschalter, im Anschlusskasten auf Klemmen geführt.
Näherungsendschalter gegen Mehrpreis.
Nutzen Sie hierfür unsere Sonderteilbestellung im Bereich Service.
Drehrohrverteiler darf nicht im Produktstrom geschaltet werden.
Alle Maßangaben sind Zirka-Abmessungen.
Zusätzliche elektrische Anpress- und Positionskontrolle der Drehrohrauslaufstellung mit Näherungsendschaltern, im Gehäuseunterteil eingebaut, gegen Mehrpreis lieferbar.
Nutzen Sie hierfür unsere Sonderteilbestellung im Bereich Service.
Zweite Gehäuseklappe, ggf. mit Endschaltern, auf Anfrage.
Nutzen Sie hierfür unsere Sonderteilbestellung im Bereich Service.
ATEX-Ausführungen auf Anfrage.
Nutzen Sie hierfür unsere Sonderteilbestellung im Bereich Service.

Menge: 1 **24.447,00 €**

N/A*

*Den angeforderten Artikel produzieren wir speziell für Sie, die Lieferzeit erhalten Sie mit der Auftragsbestätigung.