DETECTABLE DESIGN

FOOD GRADE
EG/EC 1935/2004 plus FDA

QUICK CONNECT®

JACOB
NO. 1 IN PIPEWORK SYSTEMS

Ringdichtungen für E-Rohre

Rohre

Artikelnummer: 100661557

Material: NBR

Nenndurchmesser DN: 60.0 MM

Wandstärke: 9.0 MM

Für 3 mm Wandstärken Einsatz der Ringdichtung aus Silikon (SI)

NBR: -20 bis +100 °C / Lebensmittelqualität EG 1935/2004

SI (Farbe: beige): -60 bis +250 °C / Lebensmittelqualität konform EG 1935/2004 und FDA. Vulkanisierte Qualität, klebstofffrei.

SI (Farbe: blau): -60 bis +250 °C / Lebensmittelqualität konform EG 1935/2004 und FDA. Vulkanisierte Qualität, klebstofffrei. Metallisch detektierbar.

EPDM: -30 bis +120 °C / elektrostatisch leitfähig. Lebensmittelqualität konform EG 1935/2004 und FDA.
Vulkanisierte Qualität, klebstofffrei. Die Ableitung von elektrostatischen Aufladungen ist
damit im Zusammenwirken mit pulverbeschichteten Rohren (ableitfähiges Pulver),
verzinkten oder Chromnickelstahl-Rohren möglich.

FKM: -18 bis +230 °C / Lebensmittelqualität EG 1935/2004

Menge: 1 **1,60 €**

Fr. Jacob Söhne GmbH & Co.kg
HRA 3524 - AG Bad Oeynhausen
Persönlich haftende Gesellschafterin
Jacob Rohrsysteme Beteiligungs-GmbH

Jacob Rohrsysteme Beteiligungs-GmbH
HRB 3923 - AG Bad Oeynhausen
Geschäftsführer:
Klaudine Gericke / Patrick Jacob

Sparkasse Minden-Lübbecke
IBAN: DE64 4905 0101 0049 0010 76
BIC: WELA DE D1 MIN

Deutsche Bank Minden
IBAN: DE58 4907 0028 0286 1003 00
BIC: DEUT DE 38 490

TÜV NORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
Freiwillige Zertifizierung