

Segmente 15

Das Rohrbogenprogramm

Artikelnummer: 11061310



Material: pulverbeschichtet
Nenndurchmesser DN: 60.0 MM
Wandstärke: 1.5 MM

Rohrbögen $R = 2 D$ bis 250 mm Durchmesser werden aus gezogenen Halbschalen gefertigt, Durchmesser 300 bis 400 mm aus gewölbten Segmenten. Im Einsatz bedeutet dies eine **Strömungsoptimierung** und eine größere **Verschleißfestigkeit**. Bögen über 400 mm Durchmesser bestehen aus ungewölbten Segmenten.

Für beengte Platzverhältnisse bieten wir auch Rohrbogen $R = 1 D, 90^\circ$ in den gängigen Durchmessern bis 250 mm aus gezogenen Halbschalen. Bögen für die gravitative Schüttgutförderung mit kleinem Radius in 5° bis 45° sind als Segmente aufgeführt.

Rohrbögen bis 1600 mm Durchmesser sind unter Losflanschprodukten aufgeführt.

Guss-Segmente für Verschleißhemmung, 5° – 45° , \varnothing 120–300 mm, austauschbar gegen Standardsegmente, finden Sie im Bereich Gussteile.

Menge: 1

21,40 €

Fr. Jacob Söhne GmbH & Co.kg
HRA 3524 - AG Bad Oeynhausen
Persönlich haftende
Gesellschafterin
Jacob Rohrsysteme
Beteiligungs-GmbH

Jacob Rohrsysteme
Beteiligungs-GmbH
HRB 3923 - AG Bad Oeynhausen
Geschäftsführer:
Klaudine Gericke / Patrick Jacob

Sparkasse Minden-Lübbecke
IBAN: DE64 4905 0101 0049 0010
76
BIC: WELA DE D1 MIN

Deutsche Bank Minden
IBAN: DE58 4907 0028 0286 1003
00
BIC: DEUT DE 38 490

