DETECTABLE DESIGN

FOOD GRADE
EG/EC 1935/2004 plus FDA

QUICK CONNECT®

JACOB
NO. 1 IN PIPEWORK SYSTEMS

Bördeldichtringe für 10 mm Bördel

Das Flanschprogramm

Artikelnummer: 103567177

Material: NBR

Nenndurchmesser DN: 350.0 MM

Einsetzbar für Rohrbau 1 bis 3 mm
Für 3 mm Wandstärken Einsatz der Ringdichtung aus Silikon (SI)

NBR: -20 bis +100 °C / Lebensmittelqualität EG 1935/2004

SI (Farbe: beige): -60 bis +250 °C / Lebensmittelqualität konform EG 1935/2004 und FDA. Vulkanisierte Qualität, klebstofffrei.

SI (Farbe: blau): -60 bis +250 °C / Lebensmittelqualität konform EG 1935/2004 und FDA. Vulkanisierte Qualität, klebstofffrei. Metallisch detektierbar.

EPDM: -30 bis +120 °C / elektrostatisch leitfähig. Lebensmittelqualität konform EG 1935/2004 und FDA.
Vulkanisierte Qualität, klebstofffrei. Die Ableitung von elektrostatischen Aufladungen ist
damit im Zusammenwirken mit pulverbeschichteten Rohren (ableitfähiges Pulver),
verzinkten oder Chromnickelstahl-Rohren möglich.

FKM: -18 bis +230 °C /

Menge: 1 **8,10 €**